



C12F

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 220-600

Supporto : carta peso F

Legante : resina

Abrasivo : carburo di silicio

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi,
nastri alti, nastri segmentati

Altezza originale :
mm.1460

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri bassi e a nastri alti di vernici poliesteri, pannelli truciolari e MDF.

PROPERTIES

Manufactured grits :
220-600

Backing : F-weight paper

Bonding : resin

Grain Type : silicon carbide

Coating : closed

Shapes : narrow belts, wide belts, sectional belts

Width : mm.1460

APPLICATION

Sanding with narrow and wide belt sanders of polyester paints, chipboards and MDF.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 220-600

Support : papier F

Liant : résine

Grain : carbure de silicium

Épandage : fermé

Format : bandes étroites, bandes larges, bandes segmentées

Largeur : mm.1460

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites et à bandes larges de vernis polyester, des panneaux de particules et de MDF.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 220-600

Unterlage : F-Papier

Bindung : Kunstharz

Kornart : Siliziumkarbid

Streuart : geschlossen

Formen : Bänder, Breitbänder, Segmentbänder

Fertigungsbreite :
mm.1460




ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Langband- und Breitbandschleifmaschinen von Polyesterlacke, MDF- und Spanplatten.


Grana
Grit
Grain
Korn

Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen



www.abrit.it