



K12XF

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 60-120

Supporto : tela cotone
X-flex

Legante : resina

Abrasivo : carburo di silicio

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi

Altezza originale :
mm.1550

APPLICAZIONI

Levigatura a secco con
levigatrici a nastri bassi di
ottone, zama, rame,
bronzo, titanio, metalli non
ferrosi e loro leghe, vetro,
ceramica.

PROPERTIES

Manufactured grits :
60-120

Backing : X-flex-weight
cloth, cotton

Bonding : resin

Grain Type : silicon carbide

Coating : closed

Shapes : narrow belts

Width : mm.1550

APPLICATION

Dry sanding with narrow
belt sanders of brass,
bronze, copper, titanium,
non-ferrous metals and
their alloys, glass,
ceramics.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 60-120

Support : toile X-flex, coton

Liant : résine

Grain : carbure de silicium

Épandage : fermé

Format : bandes étroites

Largeur : mm.1550

APPLICATION

Ponçage à sec avec
ponceuse à bandes étroites
de laiton, zamak, cuivre,
bronze, titane, métaux non
ferreux et alliages, verre,
céramique.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 60-120

Unterlage : X-flex-Gewebe,
Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Siliziumkarbid

Streuart : geschlossen

Formen : Bänder

Fertigungsbreite :
mm.1550


ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit
Schmalbandschleifmaschi-
nen von Messing, Zamak,
Kupfer, Bronze, Titan, NE-
Metallen und Legierungen,
Glas und Keramik.

Grana
Grit
Grain
Korn

Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

