PW55Y

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 36-400
Supporto : tela poliestere peso Y
Legante : resina
Abrasivo : corindone
Cosparsione : chiusa
Formati : nastri bassi, nastri alti
Altezza originale : mm.1350

APPLICAZIONI

Levigatura a secco e a umido con levigatrici a nastri bassi e a nastri alti di acciaio a alta e bassa percentuale di carbonio, acciaio inox, leghe al nichel, fusioni di zinco e alluminio.

PROPERTIES

Manufactured grits : 36-400
Backing : Y-weight cloth, polyester
Bonding : resin
Grain Type : aluminium oxide
Coating : closed
Shapes : narrow belts, wide belts
Width : mm.1350

APPLICATION

Dry and wet sanding with narrow and wide belt sanders of low and high carbon steel, stainless steel, nickel alloys, aluminium and zinc diecastings.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 36-400
Support : toile Y, polyester
Liant : résine
Grain : corindon
Épandage : fermé
Format : bandes étroites, bandes larges
Largeur : mm.1350

APPLICATION

Ponçage à sec ou à l'eau avec ponceuse à bandes étroites et larges d'acier à haute et basse teneur en carbone, acier inoxydable, nickel, fontes de zinc et aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 36-400
Unterlage : Y-Gewebe, Polyester
Bindung : Kunstharz
Kornart : Korund
Streuart : geschlossen
Formen : Bänder, Breitbänder
Fertigungsbreite : mm.1350

ANWENDUNGEN

Trockenbearbeitung oder Bearbeitung mit Wasser mit Schmalband- und Breitbandschleifmaschinen von Stahl, rostfreien Stahl, Nickel, Aluminium- und Zinkguss.

Grana
Grit
Grain
Korn





Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen





Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

www.abrit.it